PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2001243513 A

(43) Date of publication of application: 07.09.01

(51) Int. CI

G07B 15/00 G06F 17/60 H04B 7/26

(21) Application number: 2000051627

(22) Date of filing: 28.02.00

(71) Applicant:

CENTER OF EXCELLENCE

GROUP CORP

(72) Inventor:

ISHIHARA ISAO ISHIHARA TOMOHITO


(54) METHOD AND DEVICE FOR AUTOMATIC PAYMENT OF TOLL HIGHWAY FARE USING CELLULAR PHONE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain automatic payment of the toll highway fare by means of cellular phones.

SOLUTION: This device includes a cellular phone which is prepared in a vehicle and registers the information specifying a telephone set and the settlement method of tall highway fare corresponding to the telephone specification information at the toll highway fare management side, an entrance/exit controller which receives the specification information on the cellular phone and transmits this received information and the entering/leaving points of toll highways to the toll highway fare management side and a controller which is placed at the toll highway fare management side to calculate the toll highway fares of vehicles carrying cellular phones from the specification information and toll highway entering/leaving points information sent from the entrance/exit controller and to charge the toll highway fares to each settlement institution according to the registered settlement method. In such a constitution, the toll highway fare can be automatically paid by means a cellular phone and a base station antenna of the cellular phone and with no use of an IC card nor a private radio unit.

COPYRIGHT: (C)2001.JPO



JP-A-2001-243513

Method and Device for Automatic Highway Toll Payment Using Cellular Phone

5 [Preferred Embodiment] [0017]

10

15

20

25

Figs. 1 and 2 are flowcharts showing the operation of one preferred embodiment of the present invention. The automatic highway tool payment system shown in Figs. 1 and 2 comprises a user side computer system 15 (including a cellular phone base station, an Internet connection system, etc.), a highway toll management side computer system 18 and a settlement side computer system 40. "A" and "B" of Fig. 1 are connected to "A" and "B" of Fig. 2, respectively.

Fig. 3 shows the basic configuration of the cellular phone 5 in one preferred embodiment of the present invention. In Fig. 3, a transmitter/receiver unit 6 transmitting/receiving data to/from the computer system 18, a display unit 7 visually displaying data, an input unit 8 inputting data, a card reader unit 9 reading the contents of a user's credit card, a power switch 10, a storage unit 11 and a mailing unit 12 including an Internet connection function to access the

computer system 18 are connected to a CPU 13. The storage unit 11 stores programs in units of blocks, sent from the highway toll management side computer system 18 from time to time.

5 [0019]

25

Fig. 4 shows the basic configuration of the computer system 18 installed on the highway toll management side. In Fig. 4, reference numbers 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 represent 10 a transmitter/receiver unit, a registration unit registering users, a congestion data collection unit indicating reservation congestion, a reservation unit making reservations, a reservation charging unit processing reservation charges, a pre-payment unit, a 15 transmitter/receiver unit connected to the computer system 40 through a dedicated line, a post-payment unit, a vehicle data processing unit processing data, a toll processing unit fixing tolls, a CPU, an error processing unit and a wrongdoing processing unit, respectively. 20 [0020]

Fig. 5 shows the basic configuration of the computer system 40 installed on the settlement system side of a bank, a post office, etc. In Fig. 5, reference numbers 41, 42, 43 and 44 represent a transmitter/receiver unit, a CPU, a charging unit and

an error processing unit, respectively.
f00211

The characteristic operation of one preferred embodiment of the present invention having such a configuration is described below. The user of the present invention must register his/her personal information in the highway toll management side computer system 18 prior to the use of the automatic toll highway payment device.

10 [0022]

15

20

25

A user accesses the registration form of the registration unit 20 of the computer system 18 by means of the mailing unit 12 of the cellular phone 5, and inputs specific information assigned to each cellular phone in order to identify the cellular phone (for example, a numerical or alphabetical information, cellular phone number, etc.), a password for identifying a user, and a name and address, if requested, in the form. Then, the user makes the card reader unit 9 read credit card information in the form to transmit the information to the registration unit 20. The registration unit 20 registers this information as user data (steps 1-7).

If in the procedure described above, the card reader unit 9 is not built in, the user manually inputs

settlement information to the form to transmit the information to the registration unit 20 (steps 1-3, 8 and 5-7).

[0024]

If the registration is made by means of a personal computer when the mailing unit 12 is not built in the cellular phone, the user accesses the registration form of the registration unit 20 of the computer system 18, inputs the specific information of his/her cellular phone, his/her password, settlement information and his/her name and address, if requested, to the form to transmit the information to the registration unit 20. The registration unit 20 registers this information as his/her data (steps 1-3, 8 and 5-7).

15 [0025]

If the registration is made by means of a post-card, etc., the user writes the specific information of his/her cellular phone, his/her password, settlement information and his/her name and address, if requested, into its printed form, and mails the card to a highway toll management organization. The highway toll management organization registers this information in the registration unit 20 as his/her data (steps 1-3,8 and 5-7).

25 [0026]

20

As described above, according to the present invention, a user can simplify his/her registration to the highway toll management organization, which is one of the features of the present invention.

5 [0027]

Tf user that has completed registration wants to check the congestion state of a toll highway prior to the use of the automatic highway toll payment device (yes in step 10), the user accesses 10 the congestion data collection unit 21 of the computer system 18 by means of a personal computer or the mailing unit 12 of the cellular phone, and inputs the specific information, his/her password, the date/time of use and a section to be used, which are described above, in the 15 form for use of the congestion data collection unit 21 to transmit the information to the congestion data collection unit 21 (steps 10-13). The congestion data collection unit 21 receives this data (step 14) and searches for congestion data corresponding to the data 20 to transmit the data to the user. Thus, the user can know a congestion state from the transmitted congestion data (steps 10-18). 100281

The congestion data collection unit 21 collects
25 in advance and stores congestion data, based on past

statistical data and reservation data, which is described later.

[0029]

The user can use the automatic highway toll 5 payment device after the check of congestion state or without the check, if not required. This example shows the case where a highway toll is checked and a reservation is made to enable the pre-payment of a highway toll.

10 [0030]

1.5

2.0

25

If the user wants to use a toll highway, the user makes a registration in advance (step 19).
[0031]

Specifically, a user accesses the registration unit 22 of the computer system 18 by means of a personal computer or the mailing unit 12 of the cellular phone 5, and inputs the specific information, his/her password, the type of his/her vehicle, the date/time of use, the name of a starting interchange, the name of an ending interchange, etc., which are described above, to transmit the information to the reservation unit 22 (steps 19-22). The reservation unit 22 checks the transmitted data, and if there is an error in the received data, it requests the user to input it again (step 24). If there is no error in the received data.

the reservation unit 22 temporarily stores this reservation data (step 25).

[0032]

- Furthermore, the reservation unit 22 transmits

 5 this stored data to the reservation charging unit 23
 by means of the CPU 30, fixes a reservation charge
 corresponding to the stored data, based on a price list
 stored in advance and transmits the reservation fee to
 the cellular phone 5 or personal computer of the user.
- The user confirms a highway toll to pay (steps 26-28).

 The user can solve an insufficient small money problem and insufficient money problem by this confirmation of a highway toll to pay.

 [0033]
- 15 Furthermore, if the user wants to pre-pay the highway toll after confirming the highway toll, the user accesses the pre-payment unit 25 of the computer system 18 and instructs the pre-payment unit 25 to pre-pay the highway toll (yes in step 30).
- 20 [0034]

If the instruction is given, the CPU 30 makes the pre-payment unit 25 prepare the settlement request data of the user, based on both the settlement data of the registration unit 20 and the reservation fee data of the reservation charging unit 23 to transmit the

settlement request data to the transmitter/receiver unit 41 of the computer system 40 of a settlement institution (for example, a bank, a credit company, etc.) through a dedicated line by means of the transmitter/receiver unit 26 (step 31).

The settlement request data received by the transmitter/receiver unit 41 is transmitted to the charging unit 43 by the control circuit 42 (step 32). [0036]

10

15

20

On receipt of the settlement request data, the charging unit 43 determines whether there is any error in the settlement request data. If there is any error in the settlement request data, the correction and re-transmission of the data is requested (NG in step 33). If there is no error in the settlement request data, the charging unit 43 prepares payment data to pay the highway toll from the designated account of the user to the highway toll management organization according to the contents of the settlement request data. Furthermore, the computer system 40 transmits pre-payment completion data to the computer system 18 through the transmitter/receiver unit 41 (step 34). [0037]

25 The computer system 18 receives the pre-payment

completion data through the transmitter/receiver unit 26. After checking this data, the computer system 18 registers the reservation data inputted in step 19 in the reservation unit 22 as the data of use (step 35).

5 [0038]

If the user wants the post-payment of a highway toll, the user accesses the post-payment unit 27 of the computer system 18, and instructs the post-payment unit 27 to defer the highway toll to pay (no in step 30).

10 [0039] .

After checking this post-payment data, the computer system 18 registers the reservation data inputted in step 19 in the reservation unit 22 as the data of use (step 35).

15 [0040]

The stored reservation data is also transmitted to the congestion data collection unit 21 by the CPU 30 and is collected in the congestion data collection unit 21 as congestion data.

20 [0041]

25

The computer system 18 transmits the reservation data stored in the reservation unit 22 to the mailing unit 12 of the cellular phone 5 or personal computer of the user. The user checks the date/time of use, a section to be used, a highway toll, etc., with the

reservation data (steps 36-38).

5

. 10

[0058]

Thus, according to the present invention, since the use of a highway is reserved, its congestion can be accurately predicted. Furthermore, according to the present invention, since the pre-payment of a highway toll is possible, sightseeing bus tours, etc., can be efficiently sold. As for an individual user, the early pre-payment discount, round-trip reservation discount, etc., of a toll highway are possible.

If the CPU 30 determines that the payment of the highway toll of a vehicle has been deferred, based on the data of the post-payment unit 25 (no in step 61), 15 the CPU 30 makes the post-payment unit 25 prepare the settlement request data of its user, based on both the settlement data of the registration unit 20 and the computed toll data to transmit the data to the transmitter/receiver unit 41 of the computer system of a settlement institution (for example, a bank, a credit company, etc.) through a dedicated line by means of the transmitter/receiver unit 26 (no in step 61 and step 64).

25 The settlement request data received by the

transmitter/receiver unit 41 is transmitted to the charging unit 43 by the control circuit 42 (step 65).
[0059]

On receipt of the settlement request data, the 5 charging unit 43 determines whether there is any error in the settlement request data. If there is any error in the settlement request data (NG in step 66), the charging unit 43 transmits error data from the error processing unit 44 to the transmitter/receiver unit 26 10 of the computer system 18 through transmitter/receiver unit 41 (steps 68 and 69). The error processing unit 31 receives this error data, confirms that the credit card is not expired and valid to perform an error process, such as the issuance of an invoice, etc., based on the error data. Then, the 15 error processing unit 44 terminates the process (steps 70 and 71). 100601

If there is no error in the settlement request data (OK in step 66), the charging unit 43 generates payment data to be paid from the designated user's account to the highway toll management center, according to the contents of the settlement request data, and settles the payment (steps 65, 66 and 67). Then, the charging process terminates (step 63).

20

25

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公問番号 特開2001-243513

(P2001-243513A) (43)公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FI			Ť	71(参考)
G 0 7 B	15/00			G 0	7B 15/00		P	3 E 0 2 7
		510					510	5B049
G 0 6 F	17/60	112		G 0	6 F 17/60		112Z	5B055
		400					400	5 K 0 6 7
		506					506	
			審査請求	未請求	請求項の数 6	OL	(全 15 頁)	最終頁に続く

(21)出顯番号	特顧2000-51627(P2000-51627)	(71)出顧人	500088025		
			株式会社センター・オブ・エクセレンス・		
(22) 出願日	平成12年2月28日(2000.2.28)		グループ		
			東京都港区赤坂7丁目3番地37号		
		(72)発明者			
			東京都港区赤坂7丁目4番2号		
		(72)発明者	石原 智仁		
			東京都港区赤坂7丁目4番2号		
		(74)代理人			
			弁理士 社本 一夫 (外5名)		
		1			
		1			

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 携帯電話器を利用する有料道路料金自動支払い装置及び方法

(57) 【要約】

【目的】携帯電話器を使用して有料高速道路の自動料金 支払いを実現した。

【構成】電話器を特定する特定情報及びこの特定情報に 対応した有料道路料金の決済方法が有料道路料金管理側 に登録され、車内に携帯される携帯電話器と、該携帯電 話器の特定情報を受信し、該特定情報及び有料道路の 出地点を前記有料道路料金管理側に送信する入出口制御 装置と、前記入出口制御法置からの前記特定情報および 有料道路入出地点情報に基づいて該携帯電話器を携帯す る車の有料道路使用料を減算し、前記登録された決済方 法に基づいて該有料道路利用料金を決済機関に請求する 該有料道路料金管理側に配置された制御装置とを備える ことを特徴とする。

【効果】携帯電話と、該携帯電話の基地局アンテナを使用して、ICカードも専用無線機も必要がなく路使用料金自動支払いできる。



【特許請求の節用】

【請求項1】 電話器を特定する特定情報及びこの特定 情報に対応した有料道路料金の決済方法が有料道路料金 管理側に登録され、車内に携帯される携帯電話器と、

該携帯電話器の特定情報を受信し、該特定情報、有料道 路入出地点情報及び入出情報を前記有料道路料金管理側 に送信する入出口制御装置と、

前記入出口制御装置からの前記特定情報。有料道路入出 地点情報及び入出情報に基づいて該携帯電話器を携帯す る車の有料道路使用料を演算し、前記登録された決済方 法に基づいて該有料道路利用料金を決済機関に請求する 該有料道路料金管建御に電腦された制御味む潜と、

を備えることを特徴とする携帯電話器を利用する有料道 路料金自動支払い装置。

【請求項2】前記入出口制御装置が

各有料道路入口及び各有料道路出口にそれぞれ対応した 受信エリアを有する携帯電話器用アンテナと、

該アンテナで受信された前記特定情報と該特定情報を受信したアンテナ情報に基づいて車の有料道路入出を判別し、前記有料道路料金管理側に該特定情報と有料装道路 20 入出情報と入出口地点情報とを送信さる船舶部と

を備えることを特徴とする請求項1に記載の携帯電話器 を利用する有料道路料金自動支払い装置。

【請求項3】前記入出口制御装置が、

有料道路の入口又は出口を挟んで、一方が有料道路本線 を受信エリアとするアンテナと、他方が該入口又は出口 から該有料道路本線に続くレーンを受信エリアとするア ンテナと、

該アンテナで受信された前記特定情報と該特定情報を受信したアンテナの受信順序情報とに基づいて車の有料道 30路入出を判別し、前記有料道路料金管理側に該特定情報と有料道路入出情報と入出口地点情報とを送信する側御部と、

を備えることを特徴とする請求項1に記載の携帯電話器 を利用する有料道路料金自動支払い装置。

【請求項4】前記電話器を特定する特定情報及びこの特定情報以対応した有料道路料金の決済方法が有料道路料金管理側に登録された利用者が、予め有料道路の利用経路を前記有料道路料金管理側に予約登録できる予約手段を備えることを特徴とする請求項1万至3のいずれかに40配帳の携帯電話器を利用する有料道路料金自動支払い装置

[請求項5] 該携帯電話器の特定情報を受信し、該特定 情報と該特定情報を受信した有料道路の地点情報と、該 特定情報の受信時刻とを前記有料道路料金管理側に送信 する装置と、

前店送信する装置からの該特定情報と該地点情報と及び 該時刻情報に基づいて、該携者電話器を携帯する車の有 料道路走行速度情報、走行中区間情報を作成することを 特徴とする請求項」に記載の携帯電話器を利用する有料 50 道路料金自動支払い装置。

【請求項6】 携帯電話器を特定する特定情報及びこの 特定情報に対応した有料道路料金の決済方法が有料道路 料金管理側に登録するステップと、該携帯電話器を車内 に携帯するステップと

該携帯電話器の特定情報を受信し、該特定情報、有料道 路入出地点情報及び入出情報を前記有料道路料金管理側 に送信するステップと

前記特定情報。有料道路人出地点情報及び入出情報に基 ついて該携常電話器を携帯する車の有料道路使用料を領 算し、前記登録された決済方法に基づいて該有料道路利 用料金を決済機関に請求するステップと、

を備えることを特徴とする携帯電話器を利用する有料道 路料金自動支払い方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、自動車の有料道路料金 をノンストップで支払うことができる装置に関し、特 に、携帯電話(PHSを含む)を利用した有料道路料金) 自動支払い装置及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の装置として図19に示す 様なノンストップ自動料金収受システム(ETC:El ectronic Toll Collection System、以下単に、「ETC」と言う。)が知ら れている。

【0003】即ち、従来のETCでは、有料道路の料金 所のETC車線1 にETC専用のアンテナ2を配置す る。他方、ETC専用の無線機、図示せず)をETC利 10 用者の車に搭載し、更に、該利用者は契約情報を記録し たICカード(図示せず)を予め取得し、このICカー ドを該無線機に挿り上て砂炬目している。

[0004] 即ち、利用者の車が料金所のETCアンテナ2を通過すると、該アンテナ2と該無線機との間で通行料金などの情報を無線通信し、該アンテナ2に接続した有料道路のコンピュータと該「Cカードとの双方に通行料金情報等を記録するものである。

【0005】この様に、ETCは有料道路の料金所での 渋滞解消、キャッシュレス化によるドライバーの便利性 の向上、管理費の節減等を図っている。

【0006】しかし、従来のETCを利用するためには、ETC専用の無線機を必要とし、且つ該無線機を正 に装着する必要があり、狭い運転席には無線機が装着困 無な場合や、装着できても運転に邪魔になる場合等の欠 点がある。

[0007] 更に、支払い者の支払い情報等を記憶・登 蘇した I Cカードの作成を依頼し、また入手するまで数 日間待たなければならず使用開始までに非常に手間がか かる欠点がある。

【0008】更に、従来のETCは、利用者が自分の利

用する予定の経路を入力することができず、予定経路の 混雑予測、料金前払い等の利用は全くできない欠点があ る。

【0009】また、従来のETCは料金所での改滞解消だけを意図していたので、アンテナの設置傾所は料金所に限定されており、アンテナを介しての車通行情報は料金所に限定され、途中の道路の混雑情報としては使用できない欠点がある。更には、各車の有料道路内での速度情報および位置情報を把握できず、渋滞情報や、交通速度違反情報への利用ができない欠点がある。

[0 0 1 0]

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、この点を改良するもので、携情電話と、該集帯電話の基地局アンテナを使用して、I Cカード・も専用無線機も必要がなく使用が容易であり、利用予定経路を入力でき、料金の前払いも可能であり、しかも道路の退結情報や交通速度違反にも情報が利用できる道路使用料金自動支払い装置およびその方法を提供する事を目的とする。

[0011]

(認題を解決するための手段) 本願発明は、電話器を特 20 定する特定情報及びこの特定情報に対応した有料道路料金の決済方法が有料道路料金の決済方法が有料道路料金の決済方法が有料道路料金管理側に受験され、車内に携帯される物帯電話器と、該携帯電話器の特定情報を受信し、該特定情報、看料道路人出地点情報及び入出情報と応言する人出口制御基置と、前記入出口制御基置からの前記特定情報、有料道路人出地点情報及び入借等に基づいて該携帯電話器と携帯する車の有料道路外側を建筑算し、前記録録された決済方法に基づいて該有料道路利用料金を決済機関に請求する該有料道路科金管理側に配置された制御装置と、を 30 個社会工とを特徴とする。

【0012】更に、前記電話器を特定する特定情報及び この特定情報に対応した有料道路料金の決済方法が有料 道路料金管理側に登録された利用者が、予め有料道路の 利用経路を前記有料道路料金管理側に予約登録できる予 約手段を備えることを特徴とする。

[0013] 更に、該携帯電話器の特定情報を受信し、 該特定情報と該特定情報を受信した有料道路の地点情報 と、該特定情報の受信時刻とを前記有料道路料金管理側 に送信する装置と、前記送信する装置からの該特定情報 40 と該地点情報と及び該時製情報に基づいて、該携帯電話 器を携帯する車の有料道路走行速度情報、走行中区間情 報を作成することを特徴とする。

[0014]

【作用】従って、携帯電話と、該携帯電話の基地局アン テナを使用して、ICカードも専用無線機も必要としないで有料高速道路の自動支払いを行う事ができる。

【0015】 更に、利用予定経路を入力でき、料金の前 払いも可能であり、しかも道路の混雑情報や交通速度違 反にも情報が利用できる。 [0016]

【実施例】本願発明の実施の形態を図に基づいて説明す る。

[0017] 図1及び図2は、木願発明一実施の形態の 動作を示すフローチャートである。図1及び図2は、利 用者側(機件電話基地局、インターネット接続システム 等を含む)のコンピュータシステム15、有料道路料金 管理組織側のコンピュータシステム18および決済側の コンピュータシステム40で構成される。図1中のA、 Bは図2中のA、Bにそれぞれ接続される。図1中のA、

【0018】図3は、本願説明、実施の形態の携帯電話器5の要部プロック図である。図3において、コンピュータンステム18とデータの送受信を行う送受信節6、データの可視的表示を行う表示部7、データを入力する人力部8、利用者のクレジットカードの内容を読み出すカード読み取り部9、電源スイッチ10および記憶部1人及びコンピュータシステム18ペアクセスするインターネット接続機能を含むメール部12が制御部13に接続されている。記憶部11には、看料道路料金管理組織側のコンピュータシステムから送されたプロック単位のプログラムがその都度記憶される。

【0019】図4は、有料道解料の合理組織側に配置されたコンピュータシステム18の要部プロック図である。図4において、19は送受信部、20は利用者登録をする登録処理部、21は下約定報状況を示す混雑状況を開発しまれた。23は予約料金を処理する利用予定等録部、25は前払い処理部、26は明用回線でコンピュータシステム40に接続された送受信部、27は接払い処理部、28は各データを処理する単データ処理部、29は料金決定を行う利用料金処理部、30は制御部。31はエラー処理部、32は不可処理部、30は制御部。31はエラー処理部、32は不可処理部を34年プータを処理部、30は制御部。31はエラー処理部、32は不可処理部を34年プータ

【0020】図5は、銀行、郵便局等の決算システム側 に配置されたコンピュータシステム40の要部プロック 図である。図5において、41は送受信部、42は制御 部、43は課金処理部、44はエラー処理部をそれぞれ 示す。

(0021) この様に構成された。本願発明一実施の形態の特徴ある動作を説明する。本海明の利用希望者は、 利用開始的に予め利用者の情報を有料遺跡料金管理組織 側のコンピュータシステム18に対験する必要がある。 (0022) 排帯電話器5のメール部12によりコンピュータシステム18の登録処理部20登録フォームにアクセスし、該フォームに各々の排帯電話器を特定する為に各々の排電電話を特定するが、本人確認用のパスワード、必要に応じて氏名、任所も人力する。更に該フォームに従って、カード読み取り部9にクレジットカード情報を読み取らせ、該登録処理部20に 送信し、該登録処理部20はこの情報を利用者データと 定信し、該登録処理部20に立つ情報を利用者データと して登録する (ステップ1~7)。

【0023】また、上記手順において、カード読み取り 部9が内蔵されていない場合には、該フォームに利用者 が快済情報を手入力し、登録処理部20に送信する(ス テップ1,2,3,8,5~7)。

して登録する(ステップ1~3、8、5~7)。 [0028] 上述の如く、利用者は右幹道路料金管理組織へ利用者登録を簡単に行え、これは本願発明の特徴の一つである。

【0027】利用者智線を検えた利用者が、使用に先立って有料高速道路の避嫌を確認する場合には(ステップ 10 yes)、パーソナルコンピュータまたは携帯電話器5のメール部12により、コンピュータシステム18の選続状況集計部21にアクセスし、混雑状況集計部21の利用フォームに徒って、前記の特定情報、パスワード及び利用日時、利用区間を入力して混雑状況集計部301に送信する(ステップ10~13)。 混雑状況集計部第21は、このデータを受信し(ステップ14)、該データに対応する混雑状況集計データを検索し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者に送信し、利用者にご公信し、利用者に送信し、利用者にご公信の表別を対応する「ステップ10~18)。

[0028] ここで、混雑状況集計部21には、過去の 総計的データおよび修建する利用予約データに基づいて 予め混雑状況を示すデータが集計および記憶されてい る。

[0029] 利用者は、混雑状況施路後あるいは必要の 40 無いときには確認せずに、水弧部則の自動料金支払い装 置を使用できるが、この例では、利用予定料金の確認、 料金前払いを可能にする利用予約を利用する例を示す。 [0030] 利用者が高料金減額を利用する場合に

は、予め利用予定登録を行う(ステップ19)。

【0031】即ち、利用者は、パーソナルコンピュータまたは携帯電話器5のメール部12により、コンピュータシステム18の利用登録部22にアクセスし、利用登録部22の入力フォームに従って、前記の特定情報、パスワード、車種区分、使用日時、利用開始インターチェ 50

ンジ、利用終了インターチェンジ等を入力し、利用予定 貯録部22に送信する(ステップ19~22)。利用予 定登録部22は、この送信されたデータをチェックし、 エラーが有れば、再入力を要求する(ステップ24)。 受信したデータにエラーが無ければ、この予約データを 利用予約登録部22に一時記憶する(ステップ25)。

【0032】 更に、この記憶されたデータを制御部30 により利用予約料金部23に送信し、該利用予定料金部 23は記憶されたデータに対応する利用予定料金を利 配憶された料金テーブルに基づいて決定し、利用予定料 金を利用者の携帯電話器5またはパーソナルコンピュー タシステムに送信し、利用者は利用予定の有料高速退路 料金を確認する(ステップ26~28)。この利用予定 料金の確認により利用者は小域不足や、料金不を解消す ることができる。

【0033】更に、利用者が利用予定料金の確認後に料金の前払いを希望する場合には、コンピュータシステム 18の前払い処理部25をアクセスし、該前払い処理部 25に前記利用予定料金の前払いを指示する(ステップ 2030 yes)。

【0034】前記指示があると、制御部30は前払い処理部25に、前記利用予定登録部22の利用予定データ、前記記録数理部20の決済データおよび利用予定予金部23の利用予定料金データに送って利用名の決済要ネデータを作成させ、送受信部26により専用回線を介して決済機関(例えば、銀行、クレジット会社等)のコンピューダシステム40の送受信部41に送信する(ステップ31)。

【0035】送受信部41に受信された決済要求データ 0 は、制御回路42により課金処理部43に送られる(ス テップ32)。

【0037】コンピュータシステム18は、送受信部26を介して談前払い完了データを受信し、このデータを確認した後に、ステップ19で入力された前記利用予定データが利用予定登録部22に利用データとして登録される(ステップ35)。

[0038] また、利用者が後払いを希望する場合には、コンピュータシステム18の後払い処理部27をア ウセスし、該後払い処理部27に前記利用予定料金の後 払いを指示する(ステップ30 no)。

【0039】また、コンピュータシステム18は、この

後払いデータを確認した後に、ステップ19で入力され た前記利用予定データを利用予定登録部22に利用デー タとして登録する(ステップ35)。

【0040】また、前記記憶された利用予定データは、 制御部30により前記記様状況集計部21に送られ、混 雑状況を示すデータとして混雑状況集計部21で集計さ れる。

[0041] コンピュータシステム18は、利用予定登 蘇部22に登録された利用予定データを利用者のメール 節12またはパーソルコンピュータに送信し、利用者 は利用予定データから利用日時、利用区間、利用金額等 を確認する(ステップ36、37、38)。

[0042] この様に、利用予定を登録するので混雑予 潤が正確にでき、更に本類発明では、前払いが可能とな り観光パスツアーなどが効率良く販売でき、個人利用者 にも高速道路の使用に際して、早期前払い割引、往後予 終期引等が可能となる。

(10043) 利用者は、携帯電話器5を車の所望の場所 に置いて、電源スイッチ10をON状態にし、有料高速 避路上を車を塑解する。この状態で、記憶部11に記憶 20 された前記数値および英文学情報、排除電話番号等の各 々の携帯電話器5に固有の特定情能が送受信部6により 事外に送信される。この時から発信された特定情報は、 有料高速道路に配置された携帯電話器用の基地局のアン テナにより受信され、車の通過地点がコンピュータシス テム18により逐水相別にある。

【0044】即ち、有料高速道路の料金所入り口に車が 遠むと、車から発信された特定情報がアンテナ(後で、 罪途する)により受信され、(ステップ40)、この受信 された特定情報、受信した基地局の地点コード情報及び 30 有料高速道路入車(人口)情報が基地局からコンピュー タンステム18の送受信部19を小して車データ処理部 28に送られる(ステップ41、42、43)。

[0045] 利用者が熱情電話器5の電源スイッチ10をOFFして、本順発明システムを不正使用する場合等には、有料病速道路の料金所入り口に配置された基地高のアンテナは特定情報を受信できず、この状態で料金所入り口に設けた車検知サンサが車侵入を検知すると、料金所入り口に配置されたカメラが車の写像を撮像し、このイメージデータを基地局からコンピュータシステム18の車データ処理形28に送信する(ステップ40 N O, 44, 41, 42, 43)。

○、44、41、42、43)。 (0046) ここで、単検別センターは光センサー等を 利用した一般的なもので良く、更にカメラも車のナンバーブレート機像位置に高置された一般的なもので良い。 (0047) また、有料高速道路を受信エリアとして、 複数の基地局が設けられており、車が有料高速道路を走 行すると、車からの特定情報および該特定情報を受信し た基地局の地点コードが各々の基地局から上述と同様に 車データ処理部28に送信される(ステップ45、4 6、47、48)。 これは、本願発明の特徴の一つである。

【0048】また、有料高速道路走行中、あるいはパーキングエリアで高速道路の混雑性が急を知りたい時にはメール部12によりコンピュータシステム18の車データ処理部28にプロームに従って、前記の特定情報、パスワード及び利用区間を入力して車データ処理部28に送信する。車データ処理部28は、このデータを送受信部19を介し受信し、設データに対応する後述する交通量集計データを検索し、このデータを判理部28は、このデータを対し、利用者はこの送信された交通量集計データを検索し、このデータを利用者に送信の記雑状況を把握することができる(ステップ80、81)。

[0049]また、有料高速道路の料金所出口に車が進むと、車から発信された特定情報がアンテナにより受信されてステップ51)、この受信された特定情報、受信した基地局の地点コード情報及び有料高速道路出車(出口)情報が基地局がらコンピュータシステム18の送受信部18を介して車データ処理部28に送られる(ステップ50~54)。

9/30~3 4月 (0050) 利用者が携帯電話器5の電源スイッチ10 をOFFして、有料高速道路の料金所出口を出ようとす ると、該出口に配置された基地局のアンテナは特定情報 を受信できず、この状態で料金所出口に設けた車検知サンサが車侵入を検知すると、料金所出口に配置されたカ メラが眺の写像を摄像し、このイメージデータを基地局 からコンピュータシステム18の車データ処理第28に 送信する(ステップ51 NO、55、52~54)。 (0051) ニエで、料金所入口と同様に、加検知セン・

100517 ここで、料金の八口と同様に、早晩7年ン 90 ターは光センサー等を利用した一般的なもので良く、更 にカメラも車のナンバーブレート撮像位置に配置された 一般的なもので良い。

【0052】コンピュータシステム18の車データ処理部28は、各々の車の入車地点(即ち、インターチェンジ入口)を把握しており、車が料金所出した出る時には、車データ処理部28は、このデータに従って利用料金を利用料金処理部29に消算させる。利用料金処理部29は、料金テーブルにより料金所出口を出る車の利用料金を演算する(ステップ60)、制御贈30は、この0車の利用が料金を結ねいたかを前払い処理部25のデータから判別し、前払いであれば、利用于定料金部23のデータからこの利用者の前払いすると利用料金に差額があるかを利用料金处理部29に判断させ、差額がなければ確金処理を終了する(ステップ61YES、62N、63N、62N、62N、62Nの、63

[0053]前払いであるが、差額が有る場合には、制 御部30は利用料金処理部29に差額を演算させ、前記 登録処理部20次済データおよび演算した差額データ に従って利用者の決済要求データを作成させ、送受信部 26により専用画線を介して決済機関。例えば、銀行、 クレジット会社等)のコンピュータシステム40の送受信部41に送信する(ステップ61、62、64)。

【0054】送受信部41に受信された決済要求データは、制御回路42により課金処理部43に送られる(ステップ65)。

【0055】 該決済要求データを受け取った課金処理部 43は、決済データとエラーがあるかを判別し、有れば (ステップ66 NG)、エラーデータをエラー処理部 44から送受信部41を介してコンピュータシステム18の送受信部31は、このエラーツー9を受け取り、カード期間切れ無効停を判別し、エラーデータをけ取り、カード期間切れ無効停を判別し、エラーデータ後って請求 請発行等のエラー処理を行い、処理を終了する (ステップ70、71)

[0056] 決済要求データにエラーが無ければ、課金 処理部43は該決済要求データの内容に従って利用者の 指定口座から有料道路科金管理組織への振り込む為の支 払いデータを作成し、決済を行い、課金処理を終了する (ステップ65,66,67,63)。

【0057】また、制御部30は、この車の利用が料金 20 を接払いしたかを接払い処理部25のデータから判別すると (ステップ61 NO), 前記号録処理部20の決済データおよび演算した利用料金データに従って利用者の決済要求データを作成させ、送受信部26により専用 国職を介して決済機関(例えば、銀行、クレジット会社等)のコンピュータシステム40の送受信部41に送信する (ステップ61NO,64)。

【0058】送受信部41に受信された決済要求データは、制御回路42により課金処理部43に送られる(ステップ65)。

【0059】 歓決落要求データを受け取った課金処理部 43は、決済データにエラーがあるかを判別し、エラー が有れば (ステップ66 NG)、エラーデータをエラー処理部44から送受信部41を介してコンピュータシステム18の送受信部26に送信する (ステップ686)。エラー処理部31は、このエラーデータを受け取り、カード期間切れ無効等を判別し、エラーデータ使って請求書発行等のエラー処理を行い、処理を終了する (ステップ70,71)。

【0060】決済要求データにエラーが無ければ、課金 40 処理部43は該決済要求データの内容に従って利用者の 指定口座から有料道路料金管理組織への振り込む為の支 払いデータを作成し、決済を行い、課金処理を終了する (ステップ65、66、67、63)。

【0061】また、前記ステップ44および/またはステップ55から車データ処理部28に送信された、携帯電話器5の電源スイッチ10をOFF状態にした不正使用車の機像データは不正処理部32に送られ、警察等にそのナンバーが逐次連載される。

【0062】ここで、この例では有料高速道路の利用料 (

金を出口で一括支払いする例を示したが、有料高速道路 の入口で一律料金を支払う場合や、有料高速道路本線上 で一律料金を支払う場合には、その料金所に設けられた 基地局から料金所地点コードが単テータ処理部 2 8に送 られ、車データ処理部 2 8はこの料金所地点コードに基 ゴいて上述の動作と同様な動作で料金を課金する。

10

【0063】即ち、コンピューダシステム18の車データ処理部28は、このデータを利用料金処理部29は、り、利用料金処理部29は、料金テーブルにより談料金10 所利用料金を削払いしたかを前払い処理部25のデータから判別し、前払いであれば、利用予定料金施23のデータからこの利用者の前払い料金と利用料金に差額があるかを利用料金処理部29に中間では、差額がなければ課金処理を終すする。

【0064】前払いであるが、差額が有る場合には、制御部30は利用料金处理部29に差額を演算させ、前記登録处理部20の決済データおよび確準した差額データとに従って利用者の決済要求データを作成させ、送受信部26により専用回線を介して決済機関(例えば、銀行、クレジット会社等)のコンピュータシステム40の送受信部41に送信する。

【0065】送受信部41に受信された決済要求データは、制御回路42により課金処理部43に送られる。 【0066】該決済要求データを受け取った課金処理部

(10066) 該決済要求テータを受け取った課金処理部 43は、決済データにエラーがあるかを判別し、有れ ば、エラーデータをエラー処理部44から送受信部26に送 信する。エラー処理部31は、このエラーデータを受け 取り、カード期間切れ無効等を判別し、エラーデータを って請求書発行等のエラー処理を行い、処理を終了す る。

【0067】決済要求データにエラーが無ければ、課金 処理部43は該決済要求データの内容に従って利用者の 指定口座から有料道路科金管理組織への振り込む為の支 払いデータを作成し、決済を行い、課金処理を終了す る。

【0068】また、制御部30は、この車の利用が料金を後払いしたかを後払い処理部25のデータから判別すると、前記等数処理部20の決済データおよび演算した利用料金データに従って利用者の決済要求データを作成させ、送受信部26により専用回線を介して決済機関(例えば、銀行、クレジット会社等)のコンピュータシステム40の送受信部41に決信する。

[0069] 送受信節41に受信された決済要求データは、制御回路42により課金処理部43に送られる。
[0070] 該決済要求データを受け取った課金処理部43は、決済データにエラーがあるかを判別し、エラーが有れば、エラーデータをエラー処理部44から送受信
都41を介してコンピュータシステム18の決受情報

30

した。

6に送信する。エラー処理部31は、このエラーデータ を受け取り、カード期間切れ無効等を判別し、エラーデータ従って請求書発行等のエラー処理を行い、処理を終 する。

[0071] 決済要求データにエラーが無ければ、課金 処理部43は該決済要求データの内容に従って利用者の 指定口座から有料道路料金管理組織への振り込む為の支 払いデータを作成し、決済を行い、課金処理を終了す る。

[0072] また。前記ステップ44および/またはス 10テップ55から車データ処理部28に送信された。携帯電話器5の電源スイッチ10を0ドド状態にした不正使用車の機像データは下正処理部32に送られ、警察等にそのナンバーが多次連続される。次に、本願発明の出口で一括決抜する課金動件を更に評述する。

[0073] 図6は、有料高速道路出入口付近の基地局 アンテナ配置説明図。 この例は、有料高速道路出入口 の各ランプと他の道路(有料道路本線、一般道等)に十 分に距離がある場合である。

[0074] 図6中、45は下り本線、46は上り本線を示し、47は下り方面入口ランプ、48は上り方面入口ランプ、50は下り方面 出口ランプを44でも示す。また、図中51から54はそれぞれ各ランプに配置された基地局アンテナ1、II、IIIもよび1Vの受信エリアを示す。

【0075】図7は、図6に示す例での、各基地局アンテナの受信信号を処理する制御基地局でのフローチャートを示す。

[0076] 図8は、制御基地局56の要部プロック図 を示す。図8中、57は各アンテナの受信データを受信 30 する受信部、58はこのデータを図7のフローチャート に従って処理する処理部 59及び60は送信部をそれ ぞれ示す。

【0077】この例では、例えばアンテナIの基地局が 制御基地局56である。この様な権敵において、車が、 ランブ47を進行し、エリア51を通過し、アンテナI から受信データが受信部ち7に送信されると、制御基地 局56は、車が下り方面に入単したことを判別する(ス テッブ1、2)。この動作は、各々のアンテナII、I IIおよびIVについても行なわれ、制御基地局56は 40 アンテナIIからの送信では上り方面入車(ステッブ 3、4)、アンテナIIIからの送信では上り方面出車 (ステッブ5、6)、アンテナIVから必信では下り 方面出車(ステップ7、8)をそれぞれ判別する。

【0078】このデータに基立いて、制御基地局56は 課金データを作成して、コンピュータシステム18の車 データ処理節28に送信する(ステップ9)。即ち、制 御基地局56は、受信した前部特定情報に、時刻、イン ターチェンジコード及び入車線いは出車データを付加し 課金データを作成し、各単の過途報に車データ処理節250 12 8に送信部59から送信する(図7 ステップ9)。 [0079] 車データ処理部28は、図9に示す様に、 各車の課金データを課金データベースに記録する。尚、 この例では、特定情報として携帯電話番号を示した。

[0080] この課金テータベースに従って上述の如く 自動課金される。更に、制御基地局56は、各アンテナ I、II、IIIおよびIVで受信した各事からの特定 情報に、時刻、数インターチェンジに予め割り当てられ た地点コードを付加して、各事報に地点データを作成し て、送信節60からコンピュータンステム18の車デー

タ処理部28に送信する(図7 ステップ10)。 【0081】車データ処理部28は、図10に示す様 に、各車の地点データを交通量データベースに記録す る。尚、この例では、特定情報として携帯電話番号を示

[0082] 図11は、他の有料高速道路出入口付近の 基地局アンテナ青麗恵明図、この例は、有料高速道路出 入口の各ランプと他の道路(有料道路本線、一般道等) に十分に距離が無い場合である。

20 [0083] 図11中、62は下り本線、63は上り本線を示し、64は下り方面入口ランプ、65は上り方面 入口ランプ、66は上り方面出口ランプ、67は下り方面出口ランプをそれぞれ示す。また、図中68から70 はそれぞれ各ランプに配置された港地局アンテナ1、I I及びII Iの優信エリアを示す、この例では、エリア 68は全ランプだけをカバーし、エリア69とエリア7 のは該エリア6を使わす料本の重要の本線エリアだけ をそれぞれカバーする線に配置されている。

[0084] 図12は、図11に示す例での、各基地局 30 アンテナの受信信号を処理する前記制御基地局56での フローチャートを示す。

【0085】 この例では、例えばアンテナIの基地局が 制御基地局56である。この様な構成において、車が、 若エリア68~70に進化し、各アンテナ1、II及び IIIが車からの前記特定情報を受信すると、この特定 情報を制御基地局560受信部57に送信する。制御基 地局56は、アンテナから受信した特定情報が、このイ ンターチェンジでの該車からの最初の受信である場合に は処理部58の行動判定データベースに記憶する(ステ ップ15、18或いは211

[0086] このアンテナから愛信した特定情報が、二度日の受信であることが行動が短データベースの検索により判定さればは(ステップ2、6或いは10)、アンテナ I、I I 及び I I I I での受信順序を判別する(ステップ1~4、5~8或いは5~12)。 処理部58は、この受信順字に従ってこのインターチェンジでの車の行動を判定する(ステップ13~14、16~17或いは19~20)。

【0087】即ち、アンテナI、IIと通過すれば上り 0 方面入車(ステップ16)、I、IIIと通過すれば下 り方面入車 (ステップ19)、II、IIIと通過すれば下り方面池過 (ステップ20)、II、Iと池過すれば下り方面池車 (ステップ13)、III、Iと過過すれば上り方面出車 (ステップ14)、III、IIと通過すれば上り方面部画 (ステップ17)と判別する。

[0088] このデータに基づいて、制御基地局56は 課金データを作成して、コンピュータシステム18の車 データ処理部28に送信する(ステップ22)。即ち、 制御基地局56は、受信した前記特定情報、時刻、イン ターチェンジコード及び入車或いは扎車データから成る 10 課金データを各車の通過程に車データ処理部28に送信 部59から送信する(図12 ステップ22)。

【0089】車データ処理部28は、図9に示す様に、各車の課金データを課金データベースに記録する。この 課金データベースにしたっがて上述の如く自動課金され

【0090】更に、制御基地局56は、各アンテナI、II及びIIIで受信した各車からの特定情報、時刻に該インターチェンジに予め割り当てられた地点コードを付加して、各車毎に地点データを作成して、送信節60 20からコンピュータシステム18の車データ処理部28に送信する(図12 ステップ23)。処理部58は、この地点データを送信した車に関するデータを行動判定データベースから消去する(ステップ23)。

【0091】車データ処理部28は、図10に示す様に、各車の地点データを交通量データベースに記録す

[0092] 次に、前記車データ処理部28での交通量 集計データ処理について説明する。図13は、車データ 処理部28で処理される交通量集計データ処理のフロー30 チャートを示し、図14は該処理中の車毎のデータ処理 を示すフローチャートを示す。

[0093] 車データ処理部28には、前途の如く、各 インターチェンジの制御基地局および有料高速道路本線 の複数個所に設けられた基地局アンテナから、車の特定 情報、基地局地点コード及び連過時刻を示す地点データ が送信され、地点データが図10に示す様に記憶されて いる。

【0094】この地点データは、交通量集計処理時に、特定情報毎に、即ち春車について時間順に書き換えられ 40 (ステップ1)、一定時間毎 (例えば、10分毎)に、各車についての区間毎の平均速度、及び走行中の区間を判別し、このデータに基づいて全車の区間台数および区間平均速度を決定する (ステップ2)。この各車毎のデータにより区間毎の全車台数及び区間毎の平均速度を更新し (ステップ4)、更に、全車の区間平均速度から各区間への到差予地時間と決定し (ステップ5)、更にこれらの区間平均速度、到達予想時間、区間車台数等の交通情報表でイン医局官する (ステップ6)

[0095] 更に図15乃至図18を用いて詳述する。 図15は、図10の地点番号か~ドの説明図である。 [0096] 各地点へアにアンテナが設けられ、この アンテナの受信エリアを車が通過すると、基地局から携 帯電話器の特定情報(本例では、携帯電話器番号を用い る例を示す)と基地局の地点コードが車データ処理部2 8に送信され、車データ処理部28の交通量用データで、

14

【0097】図16は、地点間の距離を記憶したデータ) ベースを示す。図17は、地点間の削限速度を記憶した 速度規制データベースを示す。

ースに図10に示す様に記憶される。

【0098】図18は、交通転集計データ処理の演算例の説明図。特定情報の90-0123-0002の車は、図18に示す様に、14:46:00に地点目に、14:47:00に地点目に、14:47:00に地点目に、16:0(1/60)=36km/hと演算さる(ステップ7、8)。

【0099】次に、このBC区間の090-0123-0002の上記演算された速度を用いてBC区間の全車 の平均速度が演算される(ステップ9)。

[0100] 更に、前記090-0123-0002の 速度36km/hは、データベースのBC下り規制速度 80km/hと比較され、速度速気の有無が判別される (ステップ10、11)。速度速反であれば、速度速反 データが作成されて当局に連報される (ステップ1 2)。

[0101] 更に、前記090-0123-0002の 地点Cがこの交通量データ集処理期間 (例えば、10分 毎)の最後の適過地点かが判別される (ステップ1 3)。

【0102】090-0123-0002は、この集計期間に地点Dを14:50:00に通過しているので、上記ステップ2~13が施設される。即ち、090-0123-00020地点CD間の速度-距離(km)/所要時間(h)=2/(3/60)=40km/hと演算されてデップ7、8)、次に、このCD区間の90-0123-0002の世元が演算される、ステップ9),更に、前記090-0123-0002の速度40km/hと比較され、デタベースのCDDドリ規制速度100km/hと比較され、速度違反の有無が判別され(ステップ10、11)、速度違反であれば速度違反データが作成されて当局に通報される(ステップ12)。(0103]事に、前記090-0123-00020

【0103】更に、前配090~0123~0002の 地点口がこの交通量データ集処理期間の及後の通過地点 かが中別される(ステップ13)。地点口は、090~ 0123~0002の最後の通過地点であるので、現在 区間口圧を走行中であると判別され、区間口圧の全率台 数に1台が加算される(ステップ14)。 【0104】この処理動作が、集計期間中各車毎に最後 の特定情報になるまで行われる(図13 ステップ

3)。集計期間中に全車終了しない場合には、次の集計 期間で集計が継続される。

[0105] 集計期間の平均速度、区間台数は逐次更新される(ステップ4)。また、各区間の全庫の中均速度で区間砂罐を除算し、区間の通音・耐断目を押別して、テップ5)、更に、区間平均速度、到途予想時間、区間台数データをインターネット上やハイウェーニュースに配信する(ステップ6)。

[0106]

【発明の効果】 未発明は、電話器を特定する特定情報及びこの特定情報に対応した有料道路料金の決済方法が有料道路料金管理側に登録され、車内に携帯される携帯電話器と、該携帯電話器の特定情報を受信し、該特定情報、有料道路入出地点情報及び入出情報を前記有料道路外金管理側に送信する入出日間御装置と、前記入出口間御鉄設置からの前記特定情報、有料道路入出地点情報及び入出情報に基づいて該携術電話器を携帯する車の有料道路使用料を演算し、前記型機会れた決済方法に基づいて2該有料道路利用料金を決済機関に請求する該有料道路料面全管理側に配置された制御装置と、を備えることを特徴とする。

- 【0107】従って、本発明は、携帯電話と、該携帯電 話の基地局アンテナを使用して、ICカードも専用無線 機も必要としないで有料道路料金自動支払い装置を実現 でき、しかも使用準備期間が気縮できる。
- [0108]また、本願行明は、前記入出口制御装置が、各有料道路入口及び各有料道路出口にそれぞれ対応した受信エリアを有する携帯電話部用アンテナと、該ア 30 シテナで受信された前記特定情報と該特定情報を受信したアンテナ情報に基づいて車の有料道路入出を判別し、前記有料道路科金管理側に該特定情報と有料装道路入出情報とと送信する制御部とを備えることを特徴とする
- 行政とする。 (0109] 更に、前記入出口物御装置が、有料道路の 入口又は出口を挟んで、一方が有料道路本線を受信エリ アとするアンテナおよび他力が該入口又は出口から該有 料道路本線に続くレーンを受信エリアとするアンテナ と、該アンテナで受信された前記特定情報と談特定情報 40 を受信したアンテナの受信期が情報とに基づいて車の有 料道路入力を判別し、前記有料道路科全管理側に該特定 情報と有料道路入出情報と入出口情報とを送信する制御 部とを備えることを特徴とする。
- 【0110】従って、従来装置に比較して設備の簡略化

できる。また、本願発明は、前記電話器を特定する特定 情報及びこの特定情報に対応した有料道路料金の決済方 法が「計道路料金管理側に登録され利用者が、予め有料 道路の利用経路を前記有料道路料金管理側に予約登録で きる予約手段を備えることを特徴とする。

16

【0111】従って、利用予定経路を入力でき、予め利用経路の混雑予測を知ることができ、更に、料金確認や料金の前がいも可能となる。

【0112】また、本願発明は、該携帯電話器の特定情 額を受信し、該称矩情報と設特定情報を受信した有料道 路の地点情報と、該特定情報の受信時刻とを前記の有料道 路料金管理側に送信する装置と、前記送信する装置から の該特定情報と該地点情報と及び該時刻情報に基づい て、該携帯電話器を携帯する準の有料道路走行速度情 報、走行中区間情報を作成することを特徴とする。

【0113】従って、単に自動料金支払いだけでなく、 道路の混雑情報や交通速度違反にも情報が利用でき、従 来装置に比較して著しく情報価値を高めることができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態のフローチャート

【図2】本発明の一実施の形態のフローチャート

【図3】携帯電話器の要部ブロック図。

【図4】 有料道路料金管理組織側の要部ブロック図。

【図5】決済側の要部ブロック図。

【図6】有料高速道路の出入口の説明図。

【図7】図6の出入口判別のフローチャート。 【図8】制御基地局の要部ブロック図。

【図9】課金用データベースの説明図。

【図10】交通量用データベースの説明図。

【図11】有料高速道路の別の出入口の説明図。 【図12】図11の出入口判別のフローチャート。

【図13】交通量集計データ処理のフローチャート。

【図14】図13の1台毎の処理のフローチャート。

【図15】地点番号の説明図。

【図16】区間距離データベースの説明図。

【図17】区間速度規制データベースの説明図。

【図18】交通量集計処理の演算例の説明図。


【図19】従来技術の説明図。


40 【符号の説明】

携带電話器、 コンピュータシス 18, 40 テム. 22 利用予定登録部、 23 利用予定 料金部、 25 前払い処理部、 28車データ処理 43 課金処理部、 56 制御基地局

【図5】


【図1】





Copied from 10622324 on 10/27/2006


[図2]



[29] [215]

【図4】


【図10】






【図13】

[図7]







[図18]

14:46:00	В	B - C	600m	8-C FU	80Km/h
14:47:00	С	C - D	2000m	C-DTU	100Km/h
14:50:00	D				


[図11]



[図12]




【図19】



Copied from 10622324 on 10/27/2006

【図14】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.7 H O 4 B 7/26 識別記号

FI H04B 7/26 テロード (参考) M

Н

Fターム(参考) 3E027 EA01 EB02 EC06 EC07 EC10

5B049 AA05 BB31 BB46 CC36 CC39

DD04 EE01 EE22 FF04 GG03

GG06 GG07

5B055 BB12 CB09 EE02 EE03 EE07 EE13 EE21 EE27 HA04 KK01

KK09 KK19 NB08 PA05 PA30

PA34

5K067 AA41 BB04 BB21 BB43 DD17

EE02 EE10 EE12 GG01 GG11

HH22 HH23 HH24